

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Manutenzione Aree Verdi anno 2014

**COMMITTENTE:** Comune di Cusano Milanino

Cusano Milanino, 03/12/2014

**IL TECNICO**  
arch.Fiorenza



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b><u>VOCIA MISURA</u></b>			
Nr. 1 1C.01.030.00 40.d	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m <sup>3</sup> (da 5,1 a 50 dm <sup>3</sup> ) <b>euro (cinquecentosettantatre/01)</b>	m <sup>3</sup>	573,01
Nr. 2 1C.02.050.00 30.a	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm <b>euro (dieci/47)</b>	m <sup>3</sup>	10,47
Nr. 3 1C.02.100.00 30.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0,75 m <sup>3</sup> , comprese le opere provvisorie di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. <b>euro (quattordici/62)</b>	m <sup>3</sup>	14,62
Nr. 4 1C.02.150.00 10.b	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; <b>euro (settantaquattro/20)</b>	m <sup>3</sup>	74,20
Nr. 5 1C.04.010.00 30.a	Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 <b>euro (centotrentauno/45)</b>	m <sup>3</sup>	131,45
Nr. 6 1C.07.280.00 50	Rasatura al civile anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo eseguita con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridispersibili additivi, colore grigio, applicata a spatola e finita al frattazzo; inclusi ponteggi esterni. <b>euro (diciannove/82)</b>	m <sup>2</sup>	19,82
Nr. 7 1C.08.300.00 20	Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m <sup>3</sup> di impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC. <b>euro (ventiquattro/66)</b>	m <sup>2</sup>	24,66
Nr. 8 1C.16.050.01 50	Pavimento in ciottoli di fiume posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento, le opere di protezione e segnaletica, l'assistenza muraria e la pulizia finale. <b>euro (trentaotto/24)</b>	m <sup>2</sup>	38,24
Nr. 9 1C.18.400.00 60.a	Lamatura di pavimenti in legno, compresa assistenza muraria e pulizia finale; finitura con: - una mano di cera e lucidatura <b>euro (quindici/27)</b>	m <sup>2</sup>	15,27
Nr. 10 1C.24.140.00 10.a	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ) <b>euro (sei/35)</b>	m <sup>2</sup>	6,35
Nr. 11 1C.24.200.00 10	Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m <sup>2</sup> per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. <b>euro (quattro/77)</b>	m <sup>2</sup>	4,77
Nr. 12 1C.24.200.00 20	Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. <b>euro (quattro/22)</b>	m <sup>2</sup>	4,22
Nr. 13 1C.24.200.00 30.b	Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: - sintetico a solvente <b>euro (sei/29)</b>	m <sup>2</sup>	6,29
Nr. 14 1C.24.220.00 20.c	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di: - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m <sup>2</sup> per una mano) <b>euro (sette/18)</b>	m <sup>2</sup>	7,18
Nr. 15 1C.26.700.00 20.f	Taglio, estirpazione, eventuale triturazione e trasporto alle discariche autorizzate delle essenze arboree poste dietro la testata dei monumenti da demolire. Compresa la rimozione dell'apparato radicale, il riempimento del vuoto conseguente con terra idonea fino a 0,5 m <sup>3</sup> , la sistemazione in piano del terreno circostante per una sup. minima di 4 m <sup>2</sup> ; per ogni albero di altezza: - da 6,10 fino a 10,00 m. - fino a 5 alberi <b>euro (ventinove/07)</b>	cad	29,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 1C.27.050.01 00.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi <b>euro (dieci/57)</b>	t	10,57
Nr. 17 1C.27.050.01 00.b	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: Legna di scarto, serramenti in legno <b>euro (trentauno/08)</b>	t	31,08
Nr. 18 1C.27.050.01 00.d	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) <b>euro (settantasette/07)</b>	t	77,07
Nr. 19 1U.01.200.00 20	Rete metallica elettrosaldata Ø 6 mm, maglia 10x10 cm, fornita e posata in opera all'intradosso delle volte o sul fondo delle fognature anche in presenza di acque. Compresi: il trasporto all'interno dei collettori, il taglio, lo sfrido, le legature alle spinottature, già predisposte e computate a parte. <b>euro (sedici/97)</b>	m <sup>2</sup>	16,97
Nr. 20 1U.06.010.00 20.a	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - manuale <b>euro (trentaotto/45)</b>	m <sup>3</sup>	38,45
Nr. 21 1U.06.070.00 10.a	Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di betonaggio con 150 kg/m <sup>3</sup> di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m <sup>3</sup> di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la formazione di sottofondo; con terra del sito: - fino a 5 cm <b>euro (cinque/68)</b>	m <sup>2</sup>	5,68
Nr. 22 1U.06.100.01 10	Formazione di pavimentazioni pedonali in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. <b>euro (ventinove/77)</b>	m <sup>2</sup>	29,77
Nr. 23 1U.06.150.00 10.a	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanic tramite apposita macchina.Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori.Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m <b>euro (centodiciotto/19)</b>	m <sup>2</sup>	118,19
Nr. 24 1U.06.150.00 10.e	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanic tramite apposita macchina.Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori.Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m <b>euro (centosessantauno/39)</b>	m <sup>2</sup>	161,39
Nr. 25 1U.06.150.00 70	Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica. <b>euro (tre/98)</b>	m <sup>2</sup>	3,98
Nr. 26 1U.06.180.00 30	Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. <b>euro (diciannove/19)</b>	100 m <sup>2</sup>	19,19
Nr. 27 1U.06.180.00 40.b	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m <sup>2</sup> e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m <sup>2</sup> . <b>euro (centodiciassette/73)</b>	100 m <sup>2</sup>	117,73
Nr. 28	Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1U.06.200.00 10.a	distribuzione di 40 l/m di ammendante organico, bagnatura all'impianto con 30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per siepi costituite da: - 5/6 piante per m, disposte in fila semplice <b>euro (nove/56)</b>	m	9,56
Nr. 29 1U.06.210.00 40.c	Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum in varietà, Sorbus spp, Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm <b>euro (centodieci/39)</b>	cad	110,39
Nr. 30 1U.06.210.00 40.e	Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum in varietà, Sorbus spp, Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm <b>euro (centosettantasei/17)</b>	cad	176,17
Nr. 31 1U.06.210.00 60.e	Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp, Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black, Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm <b>euro (duecentotrentatre/37)</b>	cad	233,37
Nr. 32 1U.06.240.00 10.c	Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskyia Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm <b>euro (undici/87)</b>	cad	11,87
Nr. 33 1U.06.240.00 20.b	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm <b>euro (otto/52)</b>	cad	8,52
Nr. 34 1U.06.240.00 30.c	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Cogglyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestromia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm <b>euro (quattordici/47)</b>	cad	14,47
Nr. 35 1U.06.240.00 80.a	Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm <b>euro (undici/26)</b>	cad	11,26
Nr. 36 1U.06.250.00 20	Specie erbacee della specie Agapanthus spp, Aruncus Dioicus in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichhornia Crassipes in varietà, Gentiana Asclepiadea in varietà, Gunnera spp, Helleborus Niger in varietà, Helleborus Orientalis in varietà, Hemerocallis spp, Hosta spp, Lippia Citriodora in varietà, Smilacina spp, Thalictum spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. <b>euro (tre/32)</b>	cad	3,32
Nr. 37 1U.06.310.00 20.a	Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, Santolina Camaecyparissus in varietà, Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. diametro vaso: - 14 cm <b>euro (quattro/13)</b>	cad	4,13
Nr. 38	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1U.06.450.00 30.b	EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura:- trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio;- maniglie/sedute con o senza sagoma;- giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle-basamento;- ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalò" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato- il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il numero e la data della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura - bilico/dondolo, con trave/piano di bilancia in acciaio <b>euro (millenovecentonove/93)</b>	cad	1'909,93
Nr. 39 1U.06.450.00 30.c	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura:- trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio;- maniglie/sedute con o senza sagoma;- giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle-basamento;- ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalò" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato- il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il numero e la data della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura - sostituzione di trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo. <b>euro (cinquecentonovantatuno/84)</b>	cad	591,84
Nr. 40 1U.06.450.00 40.c	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura:- figura/sagoma;- molla;- basamento;- ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalò" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato- il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il numero e la data della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti. - versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per due/quattro persone <b>euro (millecentosessanta/72)</b>	cad	1'160,72
Nr. 41 1U.06.450.00 40.f	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura:- figura/sagoma;- molla;- basamento;- ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalò" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato- il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il numero e la data della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti. - versione mono/pluri sagoma in HPL per quattro persone <b>euro (milleottocento/19)</b>	cad	1'800,19
Nr. 42 1U.06.450.00 40.g	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura:- figura/sagoma;- molla;- basamento;- ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalò" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato- il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il numero e la data della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti. - versione mono/pluri sagoma in multistrato per una persona <b>euro (settecentonovantaquattro/82)</b>	cad	794,82
Nr. 43 1U.06.450.02 20.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del basket; dimensioni: 24 x 16 m; in opera. Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010. Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti. Composta dai seguenti elementi: - struttura completamente chiusa composta da:- sei montanti in acciaio zincato a caldo, diametro 140 mm, spessore 5 mm, altezza 3 m;- due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x 2,50 m;- due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 m a max 3,05 m;- quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 2,40 x 2,07 m;- quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m;- dodici pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m;- dieci seggiolini direttamente ancorati alla struttura;- tre torri a semicerchio per gli spettatori con pavimento in lamiera zincata e protetta da gomma vulcanizzata, altezza del piano di calpestio 1,50 m. <b>euro (venticinquemilacinquecentosessantanove/08)</b>	cad	25'569,08
Nr. 44 1U.06.470.00	Fornitura assemblaggio e posa di elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi: - scivolo lineare in acciaio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.n	<b>euro (milletrecentoventi/51)</b>	cad	1'320,51
Nr. 45 1U.06.480.00 10	Demolizione gioco a molla o struttura gioco semplice, tipo castello a 1 torre, scivoli, scale, attrezzature; smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo (legno, ferro, plastica etc.). Compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle discariche e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. <b>euro (cinquanta/44)</b>	cad	50,44
Nr. 46 1U.06.510.00 70	Diserbo pavimentazioni e vialetti, eseguito a mano, con refilatrice meccanica o altro mezzo idoneo, con eliminazioni delle radici; compreso il carico e trasporto alle discariche del materiale ed erbe di risulta, escluso onere di smaltimento. <b>euro (centodiciotto/53)</b>	100 m <sup>2</sup>	118,53
Nr. 47 1U.06.510.01 00.a	Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta, carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - aiuole fino a 500 m <sup>2</sup> <b>euro (ventidue/17)</b>	100 m <sup>2</sup>	22,17
Nr. 48 1U.06.510.01 00.b	Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta, carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - località da 501 a 10.000 m <sup>2</sup> <b>euro (dieci/82)</b>	100 m <sup>2</sup>	10,82
Nr. 49 1U.06.550.00 10.b	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - siepi con perimetro oltre la sezione media di 400 cm <b>euro (sette/11)</b>	m	7,11
Nr. 50 1U.06.580.00 10.a	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di diradamento: - per piante fino a 10 m <b>euro (centotrentanove/31)</b>	cad	139,31
Nr. 51 1U.06.580.00 10.b	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di diradamento: - per piante da 11 ÷ 20 m <b>euro (centonovantasei/78)</b>	cad	196,78
Nr. 52 1U.06.580.00 70.e	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di rinnovo: - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m <b>euro (trecentotredici/63)</b>	cad	313,63
Nr. 53 1U.06.590.00 10.a	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - sino a 6 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a mc 0,5 m <sup>3</sup> del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m <sup>2</sup> , la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m <sup>2</sup> <b>euro (trentatré/57)</b>	cad	33,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 54 1U.06.590.00 10.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - da 6 ÷ 10 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a 1 m <sup>3</sup> del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m <sup>2</sup> , la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m <sup>2</sup> <b>euro (cinquantadue/16)</b>	cad	52,16
Nr. 55 1U.06.590.00 30.a	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il ripristino della pavimentazione esistente e del contorno, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - sino a 6 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a mc 0,5 m <sup>3</sup> del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m <sup>2</sup> , la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m <sup>2</sup> <b>euro (quarantasette/36)</b>	cad	47,36
Nr. 56 1U.06.590.01 30.a	Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colto fino a 50 cm <b>euro (sessantaotto/08)</b>	cad	68,08
Nr. 57 1U.06.590.01 30.b	Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colto oltre 50 cm <b>euro (cento/63)</b>	cad	100,63
Nr. 58 1U.06.600.00 20	Rimozione di cestino portarifiuti da 35 l, esclusa demolizione del plinto, incluso il carico e il trasporto alle discariche. <b>euro (undici/58)</b>	cad	11,58
Nr. 59 1U.06.600.00 30.c	Sostituzione di doghe per panchine in legno, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di risulta e fornitura nuova dogha - listoni da 12,5 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005 <b>euro (trenta/86)</b>	cad	30,86
Nr. 60 1U.10.060.00 10	Allacciamento su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento) e di tutte le attività complementari di gestione della rete A.P. necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. <b>euro (millesettcentosettantauno/82)</b>	cad	1'771,82
Nr. 61 2U.04.010.01 00.a	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq <b>euro (otto/95)</b>	m <sup>2</sup>	8,95
Nr. 62 2U.04.420.00 10	Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento del calcestruzzo. Fino a 15 m <sup>2</sup> . <b>euro (ventidue/57)</b>	m <sup>2</sup>	22,57
Nr. 63 MC.24.190.0 010.a	Pitture per la prevenzione antigraffiti: - protettivo non pellicolante a base di sostanze organiche fluorurate con solvente all'acqua <b>euro (venticinque/20)</b>	l	25,20
Nr. 64 NP1	Percorso vita 17 stazioni - Percorso Vita con indicazioni internazionali in 3 lingue: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO. Ogni esercizio deve essere descritto da un'apposita tabella indicativa, raffigurante l'attività da svolgere in base al livello di allenamento dell'utente, con testi, disegni e freccia che indica la successiva stazione. Il percorso è composto da 17 stazioni, comprensive di quella di partenza con spiegazione generale nelle tre lingue di cui sopra. Gli attrezzi devono essere realizzati principalmente con elementi cilindrici Ø13 cm ricavati esclusivamente da legno fuori cuore / lamellare, levigato su tutta la superficie. Aste e sbarre ginniche devono essere realizzate in acciaio zincato e verniciato con colori atossici per l'esterno. I bulloni passanti devono essere incassati nel legno e dotati di tappo protettivo in polietilene. Le tabelle indicatrici devono essere composte da un montante Ø 8 x 270 cm a supporto del cartello illustrato con serigrafia a colori e cornice in legno. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V. L'articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176. <b>euro (dodicimila/00)</b>	a corpo	12'000,00
Nr. 65 NP10	Sistemazione in modo corretto e riposizionamento delle panche in cls esistenti <b>euro (novantasette/70)</b>	cal/h	97,70
Nr. 66 NP11	Fontana ergonomica per cani, costituita da una colonna di erogazione dell'acqua di forma cilindrica in acciaio, e da una vasca di contenimento, in conglomerato cementizio con trattamento antidegrado, di forma arrotondata, assemblate in un unico corpo mediante una piastra metallica opportunamente sagomata. La colonna presenta due rubinetti posizionati in asse verticale: da quello inferiore sgorga l'acqua direttamente nella vasca, tramite un sistema temporizzato automatico a batteria, che permette di impostare l'intervallo di erogazione del flusso d'acqua (di serie viene programmato ogni 3 ore x 60 secondi) in modo da garantire sempre la ciotola piena d'acqua e il suo costante ricambio,		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 67 NP12	<p>senza alcun spreco. Il rubinetto superiore, collocato volutamente ad un'altezza tale da non agevolare l'utilizzo come fonte tradizionale, funziona manualmente con pulsante a tempo e può essere utilizzato all'occorrenza dal proprietario del cane. La struttura metallica è rifinita con protezione anticorrosiva tramite "Sistema Triplex®" che prevede in un unico trattamento, come protezione di base la zincatura per immersione a caldo e come finitura superficiale un rivestimento di vernice in polveri poliesteri di colore grigio micaceo spessore 80 micron.</p> <p>Inoltre, la particolare forma della vasca, più bassa nella parte frontale e lungo la circonferenza esterna, oltre ad agevolare lo smaltimento dell'acqua in eccesso attraverso il foro di scolo, permette anche ai cani di piccola taglia di accedere facilmente all'acqua senza timore.</p> <p><b>euro (mille/00)</b></p> <p><b>PORTARIFIUTI CHIUSO CON TAVOLE</b> Fornitura e posa di portarifiuti grande in legno costituito da un contenitore porta-sacco, misure 50 x 50 H 90, (sacco-immondizia tipo grande) con dispositivo di sostegno ad anello e coperchio in acciaio zincato a caldo. Completo di sportello di ispezione con chiavistello automatico. Va fissato a terra mediante blocchetti in calcestruzzo cm 35 x 35 ricoperti con terra vegetale (10 cm). Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di certificato PEFC Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. L'articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV. La fabbricazione di questo articolo deve considerare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni nocive in atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di un'apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice indicante la quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato. Compreso posa e ogni onere per il lavoro eseguito a regola d'arte.</p> <p>Area di ingombro 55 x 55 h 90 cm.</p> <p><b>euro (cinquecentootantaquattro/23)</b></p>	cadauno	1'000,00
Nr. 68 NP17	<p><b>COCCINELLA PER 8</b> Fascia d'età consigliata: oltre 1 anno Tempi di installazione: 3 ore / 2 montatori Misure dell'attrezzatura: lunghezza 2000 x larghezza 1150 x altezza 450/670 mm Altezza libera di caduta: 450 mm Area di sicurezza: 12,7 m<sup>2</sup> L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV.</p> <p>Gioco a molla, per otto persone, con due pianali a quattro lati e corpo a forma di coccinella con 6 barre di tenuta ed 2 molle. Tutto il legno è certificato secondo gli standard internazionali PEFC, garantendo così la provenienza del legno da alberi di una foresta gestita in base ai principi dello sviluppo sostenibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la molla è in acciaio con zincatura elettrolitica e rivestita con polvere di poliestere di colore grigio;</li> <li>-il pannello è realizzato in pannelli di laminato ad alta pressione (HPL), spessore 15 mm, colore grigio;</li> <li>-i quattro pannelli semicircolari laterali, spessore 15 mm sono in legno di betulla multistrato trattato con una vernice bicomponente multiresina acrilica di colore rosso con punti neri;</li> <li>-le barre di tenuta, Ø 25 mm, sono in acciaio con zincatura elettrolitica e rivestita con polvere di poliestere di colore grigio;</li> <li>-la viteria è in acciaio inox;</li> <li>-i copri bulloni sono in polipropilene.</li> </ul> <p><b>euro (duemilatrecentoventitre/33)</b></p>	a corpo	2'323,33
Nr. 69 NP18	<p>Montaggio del gioco "COCCINELLA AD 8" completo di plintini di fondazione e/o staffe di ancoraggio al fondo, e di ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a regola d'arte, secondo le specifiche della ditta produttrice del gioco. Il montaggio deve essere certificato dalla ditta produttrice del gioco.</p> <p><b>euro (duecentocinquantaquattro/00)</b></p>	a corpo	252,00
Nr. 70 NP19	<p><b>DONDOLO PER DUE</b> Fascia d'età consigliata: più di 6 anni Tempi di installazione: 4 ore / 2 montatori Misure dell'attrezzatura: lunghezza 3620 x larghezza 405 x altezza 570/775 mm Altezza libera di caduta: 1000 mm Area di sicurezza: 12,3 m<sup>2</sup> L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV.</p> <p>Bilico ad asse unica, con la parte centrale allargata, con due sedili scavati nella stessa asse, con due manubri a mezza luna in gomma di colore nero, il tutto appoggia su un perno centrale. Sviluppa il senso di equilibrio cinestetico e il coordinamento ritmico del movimento; sviluppa il controllo dei muscoli e della propria forza fisica.</p> <p>Tutto il legno è certificato secondo gli standard internazionali PEFC, garantendo così la provenienza del legno da alberi di una foresta gestita in base ai principi dello sviluppo sostenibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la sagoma, l'asse del bilico a molla è realizzato in legno di pino lappone impregnato a pressione di Tanalith E, classe AB, sulla base delle normative EN351-1 e EN335-2 e trattato con vernice trasparente a due mani a base d'acqua;</li> <li>-i manubri neri sono realizzati in tubo in acciaio inox semicurvo rivestito da uno strato di polipropilene anti UV rinforzato con fibra di vetro, lunghezza 480 mm, larghezza 135 mm e la sezione del tubo 32 mm;</li> <li>-l'asse del bilico appoggia su un perno studiato per consentire esclusivamente il movimento avanti-indietro evitando il disarcionamento laterale causato dalle molle tradizionali e impedisce lo schiacciamento delle mani. Il perno è rivestito da parti in acciaio sottoposti a pulizia ad aria compressa, rivestiti di un fondo epossidico e verniciati a polveri;</li> </ul>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>·i plinti sono in acciaio zincato a caldo;</li> <li>·le viti e i bulloni utilizzati per il fissaggio delle varie parti sono realizzate in acciaio inossidabile oppure zincato a caldo.</li> <li>·la viteria è in acciaio inox;</li> <li>·i copri bulloni sono in polipropilene.</li> </ul> <p><b>euro (tremlasettecentoottanta/00)</b></p>	cadauno	3'780,00
Nr. 71 NP2	<p>Ponte con catene esistente - Pulitura del legno con idonei solventi, levigatura con utensili meccanici e/o a mano, consolidamento delle componenti metalliche (viti, bulloni, catene). Compreso ogni onere per fornire il lavoro finito a regola d'arte - Prezzo a corpo</p> <p><b>euro (seicentoottantaquattro/71)</b></p>		684,71
Nr. 72 NP20	<p>Montaggio del gioco "DONDOLO PER DUE" completo di plintini di fondazione e/o staffe di ancoraggio al fondo, e di ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a regola d'arte, secondo le specifiche della ditta produttrice del gioco. Il montaggio deve essere certificato dalla ditta produttrice del gioco.</p> <p><b>euro (trecentotrentasei/00)</b></p>	a corpo	336,00
Nr. 73 NP21	<p>Pavimento antitrauma a rotoli in erba sintetica con sottofondo in gomma 15mm Pavimento antitrauma a rotoli in erba sintetica con sottofondo in gomma drenante . Ideale per per tutte quelle aree esterne da mettere in sicurezza prive di giochi , infatti il tappeto ha una doppia funzione : di arredo e di antitrauma grazie al suo sottofondo di gomma elastico . Facile da posare , adattabile ad ogni superficie . Compreso nastro tape e colla di giunzione.</p> <p><b>euro (trentadue/00)</b></p>	mesi	32,00
Nr. 74 NP21a	<p>Come n. 21 di colore azzurro</p> <p><b>euro (quarantadue/00)</b></p>	m2	42,00
Nr. 75 NP22	<p>Pavimentazione in erba sintetica antitrauma certificata EN 1177 Pavimentazione antitrauma realizzata mediante accoppiamento di erba sintetica e tappetino in polietilene espanso reticolato. Il manto superiore in erba sintetica è realizzato in tessuto monofilo di polietilene extra morbido con spessore 22 mm, vengono impiegati almeno due colori per garantire una adeguata resa estetica con ottima somiglianza all'erba naturale. Il manto una volta steso viene intasato con sabbia quarzifera (15-18 kg/mq) ed intaso vegetale (2-3 kg/mq) composto da elementi naturali biologici ed eco-compatibili, atossico, antivegetativo ed antigelivo, innocuo per inalazione o contatto con le vie respiratorie. Il tappeto sottostante è realizzato in agglomerato di polietilene espanso reticolato, un materiale riciclato e completamente riciclabile. Il materassino è drenante e non trattiene acqua. La struttura ad incastro lo rende facile da posare e garantisce un supporto ideale per la stesura dello strato superiore in erba sintetica. Il pacchetto antitrauma è stato testato dal TUV ed è certificato EN1177. A seconda dello spessore del materassino, che può variare da 12 mm a 90 mm, è idoneo ad essere impiegato per strutture ludiche con HIC da 1,00 m fino a 3,00 m. Il sottofondo su cui posare la pavimentazione antitrauma non è incluso e deve essere livellato, compatto, stabile e drenante.</p> <p><b>euro (zero/00)</b></p>		0,00
Nr. 76 NP22a	<p>Come ART. NP22 spessore 12 mm, altezza di caduta 1,00 m</p> <p><b>euro (centonove/00)</b></p>	m2	109,00
Nr. 77 NP22b	<p>come ART. 22 spessore 90 mm, altezza di caduta 3,00</p> <p><b>euro (centosettantatre/00)</b></p>	m2	173,00
Nr. 78 NP23	<p>Fornitura e posa di cestino per la raccolta dei rifiuti urbani, modello con coperchio. Struttura realizzata da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato adornato sulla parte superiore da un fregio decorativo, supporti per coperchio e cesto ancorati al montante di sostegno arricchiti da elementi decorativi. Cesto di forma cilindrica, realizzato in lamiera di acciaio zincata con fori circolari nella parte superiore ed oblungi nella parte inferiore, irrigidito da tre nervature orizzontali. Parte superiore del cesto, bordata anti taglio e fondo sagomato con fori per lo scarico delle acque meteoriche. Coperchio, di tipo fisso, ottenuto dalla sagomatura di una lamiera in acciaio zincato. Le operazioni di svuotamento consistono nello sgancio della vite a brugola con conseguente ribaltamento frontale del cesto. L'ancoraggio al terreno avviene tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo. Il cesto viene fornito in kit di montaggio con relativa viteria in acciaio inox. La finitura base per questo prodotto è di colore "canna fucile" caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto metallico.La D.L. può comunque richiedere una finitura differente, a scelta tra i colori RAL a disposizione. La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti con cottura a forno, dona una più ampia longevità al prodotto applicando sullo stesso uno strato di vernice di ben 60 micron. A scelta della DL sia con palo di sostegno sia con fesse di aggancio a palo d'illuminazione</p> <p><b>euro (duecentocinquanta/51)</b></p>	cadauno	250,51
Nr. 79 NP24	<p>RIPRISTINO DI PANCHINA CIRCOLARE RAGGIO M. 6,30 (marca Euroform), con sostituzione delle staffe di sostegno dello schienale e successiva messa in forma. Utilizzo esclusivo di pezzi originali della casa produttrice.Poi si procederà alla stuccatura di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate.Successiva carteggiatura di superfici in legno ammalorate, anche per aggrappaggio di mano di fondo.Trattamento preliminare con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Verniciatura, infine, di finitura . Con una mano di: - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano) Tonalità vernice a scelta della DL.</p> <p><b>euro (milleottocentosessantaotto/95)</b></p>	cadauno	1'868,95
Nr. 80 NP25	<p>RIPRISTINO DI PANCHINA, mediante stuccatura di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate.Successiva carteggiatura di superfici in legno ammalorate, anche per aggrappaggio di mano di fondo.Trattamento</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 81 NP26	preliminare con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m <sup>2</sup> per mano). Verniciatura, infine, di finitura . Con una mano di: - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m <sup>2</sup> per una mano) Tonalità vernice a scelta della DL. <b>euro (centoventiotto/37)</b>	cadauno	128,37
Nr. 82 NP27	sostituzione di listelli delle panchine mancanti o ammalorati. Compreso trattamento di finitura finale, ferramenta ed ogni altro onere per fonire il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (venti/00)</b>	cadauno	20,00
Nr. 83 NP28	Sedile a tavoletta con catene Fornitura e posa di seggiolino a tavoletta in mescola di gomma con piastra di alluminio interna. Comprensivo di catene. Dimensioni: cm 440x180x40 mm. <b>euro (centodieci/00)</b>	cadauno	110,00
Nr. 84 NP29	Fornitura e posa di seggiolino a gabbietta ideale per i piu piccoli. Anima interna in alluminio. Comprensivo di Catene. Colore: rosso-blu. Dimensioni: cm 435x220x258mm. <b>euro (duecentotrenta/00)</b>	cadauno	230,00
Nr. 85 NP3	Fornitura e posa di seggiolino anche per diversamente abili composto di doppie cinture di sicurezza. La forma ergonomica consente di adagiare il bambino in comodità e soprattutto in sicurezza. Il seggiolino è stampato in polietilene con metodo rotazionale al fine di garantire una lunga durata nel tempo. Certificato secondo normativa EN 1176 . <b>euro (milleduecentodieci/00)</b>	cal/h	1'210,00
Nr. 86 NP30	Fornitura, montaggio e posa di cartello stazione percorso vita - cartello riportante l'esercizio da eseguire sul ponte a catene - Composta da una tabella in legno di pino nordico, misure cm 48 x 87 H250 cm con cornice in legno cilindrico e montante Ø 8 cm. Il cartello illustrato deve essere realizzato in movipor per esterno, spessore 3 mm, serigrafato a colori, con indicazioni internazionali in 3 lingue (Italiano, inglese, tedesco). Il cartello comprende un supporto in plywood marino spessore 16 mm. La tabella va fissata a terra mediante intero o blocchetto in calcestruzzo. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. L'articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176. La fabbricazione di questo articolo deve considerare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni nocive in atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di un'apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice indicante la quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato. Compresa installazione <b>euro (duecentoottantasette/23)</b>	cadauno	287,23
Nr. 87 NP31	Rimozione di elemento di arredo urbano, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche. <b>euro (quarantasei/67)</b>	cad	46,67
Nr. 88 NP32	RIPRISTINO DI GIOCO COMPLESSO, mediante stuccatura di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate.Successiva carteggiatura di superfici in legno ammalorate, anche per aggrappaggio di mano di fondo.Trattamento preliminare con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m <sup>2</sup> per mano). Verniciatura, infine, di finitura . Con una mano di: - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m <sup>2</sup> per una mano) Tonalità vernice a scelta della DL.Compreso serraggio e regolazione degli elementi metallici (viti, bulloni, ecc. ) nonché la sostituzione delle parti ammalorate.inclusi ponteggi e ogni altro dispositivo, accessorio e onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (cinquemilaseicentotrentauno/70)</b>	cal/h	5'631,70
Nr. 89 NP4	Taglio del manto erboso con tosaerba rotante, compresa la rifilatura di ogni bordo (cordoli, muri, manufatti in genere) e di ogni pianta, compresa la raccolta el il trasporto alle PP.DD. di vegetazione recisa e di ogni altro materiale di risulta (foglie, ramaglie e piccoli rami, ecc.) e rifiuti di di varia natura abbandonati, iul tutto eseguito a regola d'arte. <b>euro (zero/07)</b>	m2	0,07
Nr. 90	Assemblaggio e posa degli elementi del percorso vita, Dotazione minima della struttura: - trave/pilastro in legno massello, lamellare, acciaio; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalo" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Sono incluse le opere per l'ancoraggio eseguite mediante, scavo a mano,realizzazione di plintini in cls di sostegno, eseguiti su sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del materiale, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, inclusi ferro e cassetri Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione. Il montaggio va eseguito secondo le specifiche della ditta produttrice dell'attrezzatura. Il montaggio deve essere certificato dalla ditta produttrice o da altra ditta certificata al montaggio di attrezzature simili. <b>euro (duemilaquattrocentoquarantadue/44)</b>	a corpo	2'442,44
Nr. 90	Demolizione di attrezzo;		



